IPEX同軸ケーブル圧着機 自動圧着 生産効率2200pcs/h WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

適用同軸ケーブル外径範囲	1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm, 0.81mm
生産効率	2200pcs/h
圧力	0.5~0.7Mpa (5~7bar)
電力要件	AC220~240V, 50~60HZ; 300VA
ノイズ:	
サイズ	350mmx260mmx200mm
重量	4kg

IPEXターミナルひだが付く機械
生産の記述
1.同軸ケーブル圧着成形スタイルに特化した機械モデルで、寛大で省エネ、そして安定しています。デザイン、同軸ケーブルの接続、外観デザインは美しい
2.シリーズの特殊端子、切断、成形、圧着を一緒に使用します。
3.機械は日本SMC空気圧部品を採用しており、より信頼性が高く、頑丈です。
4.機械の電気ユニットはモジュラー部品を採用しており、ますますエネルギーを節約します。

適用範囲
この機械は、I-PEXシリーズ精密コネクタ端子の成形および圧着の特別な機械に使用されます。さらに、他の付随するコネクタ端子の成形にも好適であること。

機能
本機は、1.13mm、1.32mm、1.37mm、1.78mm、0.81mmなど、同軸ケーブル外径モデルに対応する異なる端子に対応しています。同時に、マシンはコンパクトでポータブルで、PLC制御操作は簡単で、手動/自動に変換できます。

技術仕様

適用可能な同軸ケーブル外径範囲 1.13mm、 1.32mm、1.37mm、1.78mm、0.81mm
生産効率 2200pcs/h
圧力 0.5~0.7Mpa (5~7bar)
電力要件 AC220~240V、50~60HZ;300VA
ノイズ<70d B(A)
サイズ350mmx260mmx200mm







Product Images

