全自動熱収縮チューブ挿入・ツイスト・半田・圧着機 WPM-006S

Model No. WPM-006S



SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-006S
電源	AC220V/50/60Hz
処理能力	1800-2200個/時
機能	ワイヤーカット・ストリッピング、片面ツイスト・錫メッキ、片面圧着、熱収縮チューブ挿入
ワイヤー範囲	AWG24#～AWG12#
切断長さ	75-9999mm（カスタマイズ可能）
切断精度	0.5mm + 切断長さ×0.2%
ストリッピング長さ	0-8mm
圧力	2.0T
空気圧	5-6kgf
サイズ	1800×800×1860mm
重量	約600kg

全自動熱収縮チューブの挿入とねじれ錫メッキ圧着機
1.ワイヤーカット、ストリッピング、片面ツイスト錫メッキ、もう片面
端子のシュリンクチューブの圧着と装着、シュリンクチューブを引き抜いて必要な位置に加熱する全自動ワイヤー加工機です。
2. AWG24#からAWG12#までの広い処理ワイヤ範囲により、すべての設定および調整手順はLCDタッチスクリーンから制御できます。
3. 1台の機械は、圧着ダイを交換するだけで異なる端子を圧着でき、柔軟性と時間の経過に伴う変化は短いです。
4.統合された検出器システムは、ワイヤーがあるかどうか、端子があるかどうか、空気圧があるかどうか、ひだがつけが悪いかどうか、チューブ
挿入チェックなどにより、機械が優れた動作を保証します。

6. OPTサイドフィード/エンドフィード圧着ダイ、韓国の圧着ダイスまたはヨーロッパの圧着ダイにも適しています。
電源:AC220V / 50 / 60hz
容量:1800pcs~2200pcs / H
機能:ワイヤーカットとストリッピング、片面のねじれ、もう片面の圧着、および熱収縮チューブの挿入。
ワイヤー範囲:AWG24#~AWG12#
切断長さ:75-9999mm(カスタマイズ可能)
切断精度:0.5mm +切断長さx0.2%
ストリッピング長さ:0-8mm。
圧力:2.0T
空気圧:5-6kgf
サイズ:1800 * 800 * 1860MM

重量:約600kg