自動ケーブル両側圧着・熱収縮機 WPM-068

Model No. wpm-068



SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-068
電源	AC220V/50-60Hz
処理ワイヤー範囲	AWG24#～AWG12#
切断長さ	75-9999mm(カスタマイズ可能)
切断精度	0.5mm+切断長さ×0.2%
ストリッピング長さ	0-8mm
圧着力	2.0T
生産能力	1800-2200個/時
サイズ	1800×800×1860mm
重量	約600kg
空気圧	5-6kgf
対応ダイ	OPTサイド/エンドフィード、韓国/欧州圧着ダイ

両側の自動ケーブルは、シュリンクチューブ挿入機

を圧着および加熱します 1.ワイヤーの切断、ストリッピング、圧着、シュリンクチューブの切断、挿入、
引っ張り、適切な場所での加熱を行う全自動ワイヤー加工機で、ワイヤーハーネス加工の生産能力を大幅に向上させます。
2. AWG24#からAWG12#までの広い処理ワイヤ範囲により、すべての設定および調整手順はLCDタッチスクリーンから制御できます。
4.高精度モーターによって制御されるLCDは、切断、ストリッピング、圧着、および挿入精度を保証します。
4.統合された検出器システムは、ワイヤーがあるかどうか、端子があるかどうか、空気圧があるかどうか、ひだがつけが悪いかどうか、チューブ
挿入チェックなどにより、機械が優れた動作を保証します。
6. OPTサイドフィード/エンドフィード圧着ダイ、韓国の圧着ダイスまたはヨーロッパの圧着ダイにも適しています。
7.CFM(圧着力モニター)を装備して、加工中の圧着力を制御し、完成品を高品質に保つことができます。
電源:AC220V / 50 / 60HZ
容量:1800pcs~2200pcs / H
機能:ワイヤー切断とストリッピング、両面の圧着、加熱シュリンクチューブの挿入。
ワイヤー範囲:AWG24#~AWG12#
切断長さ:75-9999mm(カスタマイズ可能)
切断精度:0.5mm +切断長さx0.2%
ストリッピング長さ:0-8mm。
圧着力:2.0T
適切なアプリケーター:OPTサイドフィード/エンドフィード圧着ダイおよび韓国の圧着ダイまたはヨーロッパの圧着ダイ
空気圧:5-6kgf
サイズ:1800 * 800 * 1860MM
重量:約600kg

FAQ

WPM-068自動両面圧着・熱収縮チューブ機の主な機能は何ですか?

WPM-068は、ワイヤーの長さ切断、両端の絶縁体剥ぎ取り、両端への端子圧着、熱収縮チューブの自動挿入・収縮という4つの主要機能を実行する全自動ワイヤー加工機です。この統合プロセスは、効率的なケーブルハーネス製造のために設計されています。

この自動ワイヤー圧着機はどのようなワイヤーサイズに対応できますか?

この産業用ケーブル組立機は、AWG24からAWG12の範囲のワイヤーを加工するように設計されています。これは、自動車、家電、制御盤ハーネスで使用される一般的なワイヤーゲージの範囲をカバーしており、多くの生産環境での汎用的なソリューションとなっています。

この両面圧着熱収縮機の生産速度はどのくらいですか?

WPM-068は、1時間あたり1800から2200個の高い出力を誇ります。この速度は、手動または半自動プロセスと比較してケーブルハーネスの生産効率を大幅に向上させ、中規模から大規模生産者に強い投資収益率を提供します。

自動熱収縮チューブ挿入機能はどのように動作しますか?

この機械は、圧着サイクルの前に、熱収縮チューブの予備切断されたセグメントを自動的に供給し、長さを切断し、ワイヤー上に配置する統合システムを備えています。圧着直後、加熱要素がチューブを端子とワイヤー接合部にしっかりと収縮させ、プロフェッショナルで絶縁され、ストレインリリーフされた接続を確保します。

ケーブルハーネスメーカーがこの装置を使用する主な利点は何ですか?

この自動ワイヤー加工機は、複数の主要な利点を提供します：生産速度と一貫性を劇的に向上させ、人件費と人的ミスを削減し、両面圧着による高品質で均一な端子処理を確保し、完全で信頼性の高い組立のために熱収縮プロセスを統合します。生産ラインの合理化と全体的な出力品質の向上に理想的です。