自動防水シール圧着挿入機 両面処理 高速2000-3000個/時 WPM-078H

Model No. WPM-078H



SPECIFICATIONS

モデル番号	WPM-078H
電源	AC220V / 50/60HZ
処理能力	2000-3000個/時(L=150mm)
ワイヤー範囲	0.3-2.5sqmm、AWG28#-AWG14#
切断長さ	45-3000mm(カスタマイズ可能)
切断精度	0.5mm+切断長さx0.2%
ストリッピング長さ	0.5-8mm(カスタマイズ可能)
適応アプリケーター	OTPアプリケーター、ヨーロッパアプリケーター、韓国アプリケーター
圧着ストローク	30mm(オプション40mm)
空気圧	5-6kgf

ワイヤー圧着およびウォーターシール挿入機、ウォーターシール挿入機、挿入機
この圧着機は、両側の自動ワイヤー圧着およびウォーターシール挿入機です。
それは自動的に振動版によって水シールを供給することができ、端子をひだがつける前に水シールを挿入します。
電源:AC220V / 50 / 60HZ
機能:ワイヤーカット、両端ストライピング、片面/両面の圧着とケーブルウォーターシールの挿入。
容量:2000pcs~3000pcs/h(L=150MM)
ワイヤー範囲:0.3~2.5sqmm、AWG28#-AWG14#
切断長さ:45-3000mm(カスタマイズ可能)
切断精度:0.5mm+切断長さx0.2%
ストリッピング長さ:0.5-8mm(カスタマイズ可能)
適切なアプリケーター:OTPアプリケーター、ヨーロッパアプリケーター、韓国アプリケーター
圧着ストローク:30mm(オプションで40mm)
空気圧:5-6kgf

処理結果陳列











Product Images



FAQ

自動ワイヤ圧着・防水シール挿入機 WPM-078H の主な機能は何ですか?

WPM-078Hは、ケーブルハーネス生産を効率化するために設計された完全自動の産業用機械です。その主な機能は、ワイヤの両端を同時に圧着し、防水シールを挿入することを、単一の統合された操作で行うことです。この自動化により、防水または環境シールが必要な接続を要する製造プロセスにおける効率と一貫性が大幅に向上します。

WPM-078H機械はどのようなワイヤ仕様に対応できますか?

WPM-078Hは多機能で、幅広いワイヤ仕様に対応します。断面積0.3〜2.5平方ミリメートル（sqmm）のワイヤを処理できます。さらに、45mmから3000mmの範囲でワイヤを正確な長さに切断可能であり、自動車、家電、産業制御分野など、多様なケーブルハーネス用途に適しています。

この自動ワイヤ圧着機の生産速度はどのくらいですか?

WPM-078Hは高速生産能力を提供し、時間あたり2000〜3000個を処理します。この出力速度により、中規模から大規模な製造環境における理想的なソリューションとなり、人件費の削減、人的ミスの最小化、ケーブルハーネス組立の厳しい生産スケジュールの達成に貢献します。

WPM-078Hはケーブルハーネス製造にどのように役立ちますか?

この機械は複数の主要な利点を提供します：2つの重要な工程（圧着とシール挿入）を1つのシームレスなプロセスに自動化し、一貫した品質と信頼性の高い防水性を確保します。高速性により生産性を向上させ、手作業を削減し、正確な切断と圧着により材料の無駄を最小限に抑えます。その信頼性と一貫性は、自動車、船舶、屋外機器向けの耐久性のある高品質なケーブルハーネスの生産に理想的です。

WPM-078Hは、事前切断されたワイヤの処理に適していますか、それともワイヤ切断機能を含みますか?

WPM-078Hは完全に統合されたワイヤ加工機械です。そのサイクルの一部として自動ワイヤ切断機能を含みます。機械はワイヤを測定し、プログラムされた長さ（45〜3000mm）に切断し、必要に応じて端末を剥離した後、自動的に端子を圧着し防水シールを挿入します。このエンドツーエンドの自動化により、個別の切断や前処理工程が不要になります。